

КАТАЛОГ

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ
ОБІГРІВАЧІВ
UDEN-S®



Обігрівачі UDEN-S®

- гармонія стилю, тепла та затишку

Ласкаво просимо до захоплюючого світу економних керамічних обігрівачів UDEN-S! Це втілення революційного рішення для комфортного обігріву вашого житла!


Представляємо вашій увазі інноваційні обігрівачі, які не тільки забезпечують тепло та затишок, а й поєднують у собі надійність, економію в експлуатації та естетичну привабливість.

Продукція UDEN-S відкриває широкий вибір обігрівачів для задоволення всіх ваших потреб в опаленні. У нашому асортименті ви знайдете настінні, стельові, дизайнерські обігрівачі, а також теплі плінтуси та рушникосушарки. Все це - рішення для опалення квартир, приватних будинків, соціальних та комерційних об'єктів наших клієнтів вже не один рік.

2

Що робить обігрівачі UDEN-S такими особливими? Наші панелі змінюють уявлення про те, як має виглядати стандартна система опалення, надаючи вашому житлу унікального стилю та атмосфери.

Відчуйте задоволення від тепла, створеного сучасними опалювальними системами, та насолоджуйтесь привабливими перевагами, які пропонують обігрівачі UDEN-S. Дозвольте собі проживати у затишному та стильному просторі, де панують тепло та краса!



МЕТАЛОКЕРАМІЧНА ПРОДУКЦІЯ



Стандартні обігрівачі:

Теплий плінтус

Стельові

Настінні

Обігрівачі зі шнуром і вилкою (комплектація «Універсал»)

Обігрівачі з дистанційним управлінням (комплектація з пультом/без пульта)

3

Дизайн-обігрівачі

Дизайн-обігрівачі поліптихи

Диптих

Триптих

Квадриптих

Обігрівачі (стандарті і дизайни) представлені у моделях:

UDEN - 100
UDEN - 150
UDEN - 200

UDEN - 250
UDEN - 300
UDEN - 500

UDEN - 500D
UDEN - 500P
UDEN - 500K

UDEN - 700
UDEN - 900
UDEN - 1000

МЕТАЛОКЕРАМІЧНІ РУШНИКОСУШАРКИ

Обігрівачі представлені у моделях:

UDEN - 180

UDEN - 260


UDEN - 290

UDEN - 360

UDEN - 440




ПРИНЦИП ДІЇ ОБІГРІВАЧІВ UDEN-S®




Металокерамічний обігрівач - це захищена металевим корпусом керамічна плита, отримана шляхом напівсухого пресування під високим тиском, з нагрівальним елементом всередині.

Інфрачервоне опалення – ефективний, безпечний та економний спосіб обігріву приміщень.

Прямий обігрів приміщення без посередників: теплові промені в першу чергу прогрівають тверді поверхні, а лише потім повітря, зберігаючи його живим та природним. Комфорт досягається за більш низьких температур, що значно знижує енергоспоживання та дозволяє досягти бажаної температури швидше та ефективніше. Панелі не мають відкритого нагрівального елемента, що виключає можливість отримання опіків. Обігрівачі не сушать повітря, не виділяють продуктів горіння та не створюють циркуляції пилу.




НАСТІННІ ОБІГРІВАЧІ




UDEN-1000

Номінальне споживання: 810 - 945 Вт
Номінальна напруга: 220-230 В
Розміри (з кріпленнями): 1200/594/14(35) мм
V обігріву: 45-50 м³
S обігріву при h=2,5 м: 18-20 м²
Температура поверхні: 80±5 °C
Маса: 20,0 кг




UDEN-900

Номінальне споживання: 720 - 840 Вт
Номінальна напруга: 220-230 В
Розміри (з кріпленнями): 1200/475/14(35) мм
V обігріву: 40-43 м³
S обігріву при h=2,5 м: 16-18 м²
Температура поверхні: 80±5 °C
Маса: 15,0 кг




UDEN-700

Номінальне споживання: 585 - 682 Вт
Номінальна напруга: 220-230 В
Розміри (з кріпленнями): 978/475/14(35) мм
V обігріву: 30-35 м³
S обігріву при h=2,5 м: 12-14 м²
Температура поверхні: 80±5 °C
Маса: 11,5 кг




UDEN-500D

Номінальне споживання: 405 - 472 Вт
Номінальна напруга: 220-230 В
Розміри (з кріпленнями): 975/350/14(35) мм
V обігріву: 20-25 м³
S обігріву при h=2,5 м: 8-10 м²
Температура поверхні: 80±5 °C
Маса: 8,0 кг




UDEN-500

Номінальне споживання: 405 - 472 Вт
Номінальна напруга: 220-230 В
Розміри (з кріпленнями): 800/475/14(35) мм
V обігріву: 20-25 м³
S обігріву при h=2,5 м: 8-10 м²
Температура поверхні: 80±5 °C
Маса: 10,0 кг




UDEN-500K

Номінальне споживання: 405 - 472 Вт
Номінальна напруга: 220-230 В
Розміри (з кріпленнями): 594/594/14(35) мм
V обігріву: 20-25 м³
S обігріву при h=2,5 м: 8-10 м²
Температура поверхні: 80±5 °C
Маса: 9,0 кг



UDEN-300

Номінальне споживання: 288 - 336 Вт
Номінальна напруга: 220-230 В
Розміри (з кріпленнями): 975/240/14(35) мм
V обігріву: 12,5-15 м³
S обігріву при h=2,5 м: 5-6 м²
Температура поверхні: 80±5 °C
Маса: 6,0 кг



UDEN-250

Номінальне споживання: 207-241 Вт
Номінальна напруга: 220-230 В
Розміри (з кріпленнями): 975/163/14(35) мм
V обігріву: 10-12,5 м³
S обігріву при h=2,5 м: 4-5 м²
Температура поверхні: 80±5 °C
Маса: 4,5 кг

СТЕЛЬОВІ ОБІГРІВАЧІ



UDEN-500P

Ідеально підходить для обігріву об'єктів комерційної нерухомості (магазинів, торгових центрів, складів, вокзалів, АЗС тощо) або локального обігріву приміщень. Обігрівачі кріпляться безпосередньо до стелі або монтуються в профіль «Армстронг». Від настінних моделей вони відрізняються способом кріплення і температурою поверхні ($90 \pm 5^\circ \text{C}$), що обумовлено їх розміщенням.

Номінальне споживання:	450-525 Вт
Номінальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	594/594/14(35) мм
V обігріву:	20-25 м ³
S обігріву при h=2,5 м:	8-10 м ²
Температура поверхні:	90±5 °C
Маса:	9,0 кг




СИСТЕМА ТЕПЛИЙ ПЛІНТУС





	UDEN - 200			
		Номінальне споживання:	90-105 Вт	135-157 Вт
		Номінальна напруга:	220-230 В	220-230 В
	UDEN - 150	Розміри в мм:	498/130/14(35)	750/130/14(35)
		Площа обігріву:	1,4-2 м ²	2-3 м ²
		Температура поверхні:	80±5 °С	80±5 °С
	UDEN - 100	Вага:	2,0 кг	3,0 кг
				3,5 кг

Від настінних і стельових моделей теплий плінтус відрізняється розмірами, потужністю і способом установки. Та головна його особливість - спосіб обігріву приміщень. Встановлений вздовж холодної стіни, він безпосередньо її прогріває (темперує). Тепле повітря просушує стіни та повільно підіймається вздовж них, створюючи теплову завісу, яка перешкоджає проникненню холоду в приміщення. Прогріті стіни позбавляються надмірної вологи, менше проводять тепла назовні та самі починають випромінювати тепло. Таким чином, усувається проблема холодних вогких стін, кутів, утворення конденсату, грибка і цвілі.

7



МУФТА



ЗАГЛУШКА

МЕТАЛОКЕРАМІЧНІ ОБІГРІВАЧІ з дистанційним управлінням

Настінні панелі комплектації «Універсал» з вбудованим терморегулятором і дистанційним управлінням - це унікальна технологія, що дозволяє максимально легко, точно і зручно створити комфортний мікроклімат у вашому приміщенні!

ВАЖЛИВО! Якщо обігрівачі з дистанційною платою з'єднані паралельно - загальна потужність на один пульт не повинна перевищувати 2000 Вт.



8

Що ми отримуємо?

- Необхідний температурний режим у потрібному місці. Датчик температури, вбудований в пульт, показує на дисплеї поточну і задану температуру повітря.
- Легке підключення з можливістю під'єднання на один пульт кількох панелей в кімнаті.
- Управління мікрокліматом з будь-якої точки приміщення.

Дана комплектація представлена у таких моделях:

-UDEN-1000;	-UDEN-700;	-UDEN-500K;	-UDEN-300;
-UDEN-900;	-UDEN-500;	-UDEN-500D;	-UDEN-250;

КОМПЛЕКТАЦІЯ



«Стандарт»

«Універсал»*

* відрізняється наявністю
кабеля живлення з вилкою

АКСЕСУАРИ ДО UDEN-S®

НІЖКИ

Ніжка-підставка
для обігрівачів:

UDEN-700, UDEN-500,
UDEN-500D, UDEN-500K,
UDEN-300, UDEN-250

Ніжка-стійка
для обігрівачів:


UDEN-700,
UDEN-500

Ніжка-стійка
для обігрівачів:

UDEN-1000,
UDEN-500K

Ніжка-стійка на колесах
для обігрівачів:

UDEN-500, UDEN-700,
UDEN-900



ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ

9

Управління обігрівачами UDEN-S® здійснюється за допомогою терморегуляторів, що реагують на температуру повітря в приміщенні. З системою опалення UDEN-S® можна використовувати будь-який терморегулятор: механічний, електромеханічний, електронний програмований, «мобільний» (для комплектації UDEN «Універсал»), а також реле часу, систему управління «Розумний будинок» і т.п.

Seitron TM 001M



В кожне приміщення встановлюється один терморегулятор, який керує роботою опалювального обладнання, що знаходиться в ній (це може бути як одна панель, так і кілька). При правильних розрахунках загальна тривалість роботи обігрівачів буде не більше 5-7 годин на добу.

UDEN - TW



Якщо мова йде про обігрівачі комплектації «Універсал», то, як правило, кожен з них підключається за допомогою індивідуального розеткового термостата (він вставляється в розетку, а в нього – вилка обігрівача).

Дизайн-обігрівачі

СЕРІЯ КЛАСІК

Хочете створити власний дизайн обігрівача?

Просто виберіть відповідну модель і замовте колір серед представленого асортименту фарб. Додаткові кольори обговорюються індивідуально, відповідно до каталогу RAL Classic.

Настінні обігрівачі

UDEN - 1000
UDEN - 900
UDEN - 700
UDEN - 500
UDEN - 500K
UDEN - 500D
UDEN - 300
UDEN - 250

Теплий плінтус

UDEN - 200
UDEN - 150
UDEN - 100

Стельові обігрівачі

UDEN - 500P

10

ГЛЯНЦЕВІ ФАРБИ

**Інформація про наявність певного кольору уточнюйте у менеджера.*

9016	9001	1013	1002	1018	1016	6019	6018	6029	6002	6026	6028
7047	7044	1015	1017	1034	1006	3014	6017	6024	6016	5015	5007
9022	7023	1014	1028	1003	3022	3012	3015	6021	6027	5018	5009
4009	1019	1001	1005	2003	2008	2001	2012	6034	5014	5021	5020
7040	8001	1011	2000	2011	2004	3018	3001	4003	4001	5010	5001
8025	8003	8007	8023	8002	8004	3020	3002	4008	4006	5002	5011
7024	7016	8028	8014	8017	8012	3004	3003	4004	4005	4007	9011
									1027	9023	9005

МАТОВІ ФАРБИ

9016м	1015м	6018м	6006м	9005м
1001м	3020м	6005м	6012м	9011м
2004м	3004м	7015м	7016м	

ПЕРЛАМУТРОВІ ФАРБИ

1923	5026	5025	6036
	4011	9006	7048
	3032	2013	1036

При виготовленні панелей UDEN-S® використовується екологічно чиста технологія порошкового фарбування. Вона забезпечує хороші експлуатаційні характеристики покриття, його міцність, довговічність, відсутність запаху при нагріванні. Пофарбована поверхня легко витримує температурні перепади і повністю пожегобезпечна.

ШАФРАН




СЕРІЯ АЛЛЕГРО

МАДЖЕНТА




ЛОНДОНСЬКИЙ
ТУМАН



МОХІТО



ФРАППЕ



ЗАХІД
СОНЦЯ




ВЕСЕЛКА



МАЙАМІ




ЛАТТЕ



Ніжність пастельних відтінків і енергія яскравих жовтих, зелених, червоних кольорів - з дизайн-обігрівачами цієї серії так легко взимку помріяти про літо, теплі вечори чи сонячне море. Вони створюють атмосферу невимушеності і посилять кольорові поєднання у вашому інтер'єрі.

Передача кольору друкованим або цифровим способом може дещо відрізнятися від реального зображення дизайнерського обігрівача UDEN-S.




Дизайн-обігрівачі


12




Журавлині квіти




Тихий вечір



Фламініго



Аквамарин



Флора




Журавель




Полум'я




Айлант




Поцілунок



Лотос



Слава Україні



Барабулька



моделі UDEN-700

(978*475 мм)

СЕРІЯ ІМІДЖ

Дивовижні, витончені дизайн-обігрівачі цієї серії стануть гідною прикрасою навіть найвишуканішого інтер'єру. Адже кожен малюнок на такому обігрівачі - це авторська ручна робота, ексклюзив, якому немає аналогів у світі.




Усі малюнки на дизайнерських обігрівачах виконуються тільки вручну, тому можуть несуттєво відрізнятися на однаковій моделі продукції.

13


Анджеліна




Підйом




Аннапурна




Пол




Еверест




Невидиме



Патрон



Джон



(800*475 мм)

моделі UDEN-500

Дизайн-обігрівачі

моделі UDEN-500D

(975*350 мм)

Аргентум

9005



Кора

9016



Спокій

9016



14

Шелест

9016



Кристал

7040



Вир

9005

7047



Більше дизайнів ви можете знайти
на нашому сайті: shop.uden-s.ua

(594*594 мм)

моделі UDEN-500K

Степ

9001

5015



Арчі

1014



Олень

9005



Полум'я

9005



15

Пушистики

7047



Упевненість

9016

9005



Жираф

8017

1001

1015



Дивись

7040



ПОЛІПТИХИ

- дизайн-обігрівачі, що складаються з декількох частин, об'єднаних спільною ідеєю або сюжетом, стилем виконання чи єдиною кольоровою гамою.

ДИПТИХ

«Крилата історія»

2 модулі

7047

7015м



ТРИПТИХ

«Грація»

3 модулі

1013

1001

8023

8012



17

КВАДРИПТИХ

«Насолода»

4 модулі



3020



6034




7047



1019

Рушникосушарки

МЕТАЛОКЕРАМІЧНІ




На відміну від звичайних водяних сушарок, рушникосушарки **UDEN-S®** можна встановлювати в будь-якому місці ванної кімнати, не прив'язуючись до пункту подачі гарячої води.


Лінійка представлена двома типами рушникосушарок: керамогранітна та метало-керамічна версії.

Це актуальний варіант для оформлення сучасної ванної кімнати. Просто оберіть потрібну модель, колір та кількість тримачів.

18




Доступні кольори релінгів:




Чорний



Сатин



Золотий




Бронзовий



Технічні дані металокерамічних рушникосушарок

Найменування параметрів	UDEN - 440	UDEN - 360	UDEN - 290	UDEN - 260	UDEN - 180
Номінальна споживча потужність, Вт	395 - 460	325 - 375	265 - 305	235 - 270	165 - 190
Робоча температура поверхні, °C	60±5	60±5	60±5	60±5	60±5
Маса, кг, не більше	15	11,5	10	8	6
Габаритні розміри (Д/В/Т), мм	1200/475/35	978/475/35	800/475/35	975/350/35	975/240/35



KEN

by UDEN-S®

20



КЕРАМОГРАНІТНА ПРОДУКЦІЯ



Цей вид обігрівачів поділяється на категорії:

ПРЕСТИЖ

Шовкова колекція

Жакардова колекція

ПРЕМІУМ

Глянцева колекція

Дитяча колекція

Колекція "Арт"

ЕКСКЛЮЗИВ

21

Обігрівачі представлені у моделях:

KEN - 400
KEN - 500
KEN - 500D

KEN - 500K
KEN - 600
KEN - 700

KEN - 900
KEN - 1000
KEN - 1100

KEN - 1400
KEN - 1600
KEN - 1800

Текстури обігрівачів:

Гранж

Філігрі

Холст

Ізморозь

Космос

Глянець



КЕРАМОГРАНІТНІ РУШНИКОСУШАРКИ

Обігрівачі представлені у моделях:

KEN - 150

KEN - 200


KEN - 300

KEN - 350

KEN - 400



ПРИНЦИП ДІЇ ОБІГРІВАЧІВ KEN



Керамогранітний обігрівач - це монолітна опалювальна панель з щільністю каменю і відмінними теплоакумуючими властивостями. Нагрівальний елемент всередині захищений чотиришаровою гідро- і електроізоляцією, що гарантує безпечне використання панелей.

СПЕЦИФІКАЦІЯ КЕРАМОГРАНІТНИХ ОБІГРІВАЧІВ

[illegible]

НІЖКИ ДЛЯ KEN



23



Металеві ніжки-підставки, створені для моделей KEN-500 і KEN-600, легко зроблять ваш керамогранітний обігрівач мобільним! Вони компактні, стильні, а головне - надзвичайно зручні. Металева конструкція забезпечує їх надійність, пожежобезпечність і стійкість.

Детальну інформацію про моделі KEN ви зможете знайти на нашому сайті shop.uden-s.ua

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ KEN


Аквамариновий




Бірюзовий



Лазуровий



Онiкс



Білосніжний



Медовий




Рудий



Теракотовий



Кварцевий




Персиковий



Малиновий



Полуничний



24

Бежевий



Какао



Мармуровий



Попелястий




Кавовий



М'ятний



Нефритовий




Малахітовий




Опал




Горіховий



Родоніт



Меланж



Бузковий




Графітовий



Продукція KEN виходить за рамки уявлення про опалювальні пристрої завдяки нестандартним розмірам, формам, текстурам і зовнішньому вигляду. Вони стануть справжнім доповненням інтер'єру та підкреслять неповторний стиль своїх власників.

Ці обігрівачі не мають аналогів у світі – їхня поверхня може імітувати будь-яку фактуру чи природний камінь, бути матовою, глянцевою, з художнім розписом або ж з гравюрою.

престиж



ексклюзив



25

преміум



преміум



UDEN-S у СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ|



Продукція ТМ UDEN-S, сертифікована в Україні та в країнах Європейського Союзу, пройшла необхідні лабораторні дослідження та отримала знак якості.

Обігрівачі UDEN-S екологічні та безпечні: нашими клієнтами є власники приватних, комерційних і громадських об'єктів, включаючи дитячі садки, школи, лікарні. Окрім того променисте тепло рекомендоване МОЗ, безліч дитячих садків та лікарень переконалися в перевагах та плюсах використання даної системи опалення, яка сприятливо впливає на здоров'я.

Дозвільні документи:



27





ТОВ «УДЕН-УКРАЇНА»

вул. Зуміська, 5А, м. Кропивницький, 25014
тел.: +38 068 300-79-36; +38 099 027-20-98

З ПИТАННЯМИ СПІВПРАЦІ ЗВЕРТАЙТЕСЯ:

Відділ розвитку
дилерської мережі
в Україні:

+38 050 830-01-01
+38 068 830-01-01
sales@uden-s.ua

Відділ ЗЕД:

mail@uden-s.ua